

## Низкотемпературные (субкритические) спиральные компрессоры серии ZO(D)

### Хладагент R-744 (CO<sub>2</sub>)

Модель	Холодопр-ть при Т кон = - 10 °С Т кип = - 35 °С, кВт	Номинальн ая мощность, л.с.	Объемная произв-ть, м <sup>3</sup> /час	Диаметры присоед. трубопров., дюйм		Заправка маслом, л	Длина/шири на/высота, мм	Масса, кг	Макси мальн ый рабочи й ток, А	Цена (EURO)
				Всас	Наг					
ZO21K3E	5,1	1,5	2,6	1 1/4 "	1 "	1,0	228/228/388	22	3,6	по запросу
ZO34K3E	7,8	2,0	4,1	1 1/4 "	1 "	1,4	242/242/381	30	5,5	по запросу
ZOD34K3E	7,9	2,0	4,1	1 1/4 "	1 "	1,4	242/242/377	30	5,5	по запросу
ZO45K3E	10,9	2,5	5,4	1 1/4 "	1 "	1,4	242/242/403	31	6,2	по запросу
ZO58K3E	13,9	3,5	6,9	1 1/4 "	1 "	1,4	242/242/417	32	8,0	по запросу
ZO88K3E	21,0	5,0	10,1	1 1/4 "	1 "	1,9	245/249/440	40	11,8	по запросу
ZO104K3E	24,1	6,0	11,7	1 1/4 "	1 "	1,9	242/242/461	40	15,0	по запросу
ZOD104K3E	23,2	6,0	11,7	1 1/4 "	1 "	1,9	241/246/484	41	15,0	по запросу

### Стандартная комплектация

- Термостат на линии нагнетания.
- Клеммная коробка.