



## Конденсаторы КПХ

### R404a 4-х полюсный ЭД

Модель	Производительность при ΔT=15К, кВт R404A, R507		Средний уровень звукового давления на раст. 10 м, ДБА		Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час		Потребляемая мощность, кВт		Количество вентиляторов, шт	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Внутренний объем труб, дм <sup>3</sup>	Присоединительные размеры (вход-выход), мм	Габаритные размеры (расположение V), мм	Масса, кг	Цена, евро
	D	S	D	S	D	S	D	S							
КПХ-11V45-01-4E	19	-	48	-	6 106	-	0,4	-	1	40,3	3,9	22-16	881x383x761	23	<b>762</b>
КПХ-12V45-02-4E	31	-	50	-	11 482	-	0,8	-	2	58,8	5,5	22-16	1340x399x711	46	<b>1 198</b>
КПХ-12V63-03-4ND/S	55	48	50	44	21 435	16 893	2,5	1,7	2	76,3	14,3	28-22	1726x393x756	63	<b>1 815</b>
КПХ-12V63-03-4HD/S	62	54	54	48	27 151	21 085	5,3	3,5	2	14,3	14,3	28-22	1726x440x756	91	<b>2 101</b>
КПХ-12V(H)63-04-4ND/S	73	64	50	45	23 040	18 478	2,3	1,7	2	116,7	20,2	28-22	1792x394x1060	77	<b>2 629</b>
КПХ-12V(H)63-04-4HD/S	84	73	53	48	29 916	23 509	5,3	3,5	2	116,7	20,2	28-22	1792x441x1060	105	<b>2 915</b>
КПХ-12V(H)63-05-4ND/S	96	83	50	45	23 749	19 251	2,5	1,7	2	188,7	32,6	35-28	2302x367x1049	104	<b>3 635</b>
КПХ-12V(H)63-05-4HD/S	114	98	53	48	31 262	24 748	5,3	3,5	2	188,7	32,6	35-28	2302x414x1049	131	<b>3 921</b>
КПХ-13V(H)63-06-4ND/S	124	107	52	46	33 826	26 976	3,8	2,5	3	226,5	38,3	35-28	2502x367x1149	133	<b>4 528</b>
КПХ-13V(H)63-06-4HD/S	145	125	55	50	43 572	34 106	7,9	5,3	3	226,5	38,3	35-28	2502x414x1149	175	<b>4 957</b>
КПХ-14V(H)63-07-4ND/S	164	142	53	48	45 458	36 327	5,0	3,4	4	281,3	42,6	42-35	4191x509x922	164	<b>5 220</b>
КПХ-14V(H)63-07-4HD/S	191	165	56	51	58 724	46 030	10,5	7,0	4	281,3	42,6	42-35	4191x556x922	219	<b>5 792</b>
КПХ-14V(H)63-08-4ND/S	179	152	53	47	43 493	34 386	5,0	3,4	4	351,7	42,6	42-42	4191x509x967	188	<b>6 300</b>
КПХ-14V(H)63-08-4HD/S	209	178	57	51	55 338	43 063	10,5	7,0	4	351,7	52,7	42-42	4191x556x922	243	<b>6 872</b>
КПХ-15V(H)63-09-4ND/S	208	181	54	49	56 824	45 410	6,3	4,2	5	351,7	54,3	54-54	5191x472x967	206	<b>6 553</b>
КПХ-15V(H)63-09-4HD/S	241	209	57	52	73 406	57 539	13,2	8,8	5	351,7	54,3	54-54	5191x519x967	275	<b>7 267</b>

### R404a 6-ти полюсный ЭД

Модель	Производительность при ΔT=15К, кВт R404A, R507		Средний уровень звукового давления на раст. 10 м, ДБА		Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час		Потребляемая мощность, кВт		Количество вентиляторов, шт	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Внутренний объем труб, дм <sup>3</sup>	Присоединительные размеры, мм	Габаритные размеры (расположение V), мм	Масса, кг	Цена, евро
	D	S	D	S	D	S	D	S							
КПХ-11V45-01-6E	15	-	37	-	4 223	-	0,2	-	1	40,3	3,9	22-16	881x329x761	18	<b>692</b>
КПХ-12V45-02-6E	25	-	40	-	7 784	-	0,4	-	2	58,8	5,5	22-16	1340x345x711	41	<b>1 057</b>
КПХ-12V63-03-6ND/S	46	39	39	34	15 790	12 110	1,2	0,8	2	76,3	14,3	28-22	1726x393x756	59	<b>1 704</b>
КПХ-12V63-03-6HD/S	47	38	43	36	16 293	11 554	1,5	0,9	2	76,3	14,3	28-22	1726x393x756	60	<b>1 785</b>
КПХ-12V(H)63-04-6ND/S	61	52	39	34	17 354	13 612	1,2	0,8	2	116,2	20,2	28-22	1792x394x1060	73	<b>2 518</b>
КПХ-12V(H)63-04-6HD/S	63	51	41	35	18 194	13 151	1,5	0,9	2	116,7	20,2	28-22	1792x394x1060	74	<b>2 599</b>
КПХ-12V(H)63-05-6ND/S	79	67	40	34	18 048	14 279	1,2	0,8	2	188,7	32,6	35-28	2302x367x1049	99	<b>3 524</b>
КПХ-12V(H)63-05-6HD/S	83	66	41	35	19 119	14 009	1,5	0,9	2	188,7	32,6	35-28	2302x367x1049	100	<b>3 606</b>
КПХ-13V(H)63-06-6ND/S	103	87	41	36	25 364	19 723	1,8	1,2	3	226,5	38,3	35-28	2502x367x1149	127	<b>4 361</b>
КПХ-13V(H)63-06-6HD/S	106	84	43	37	26 385	18 947	2,2	1,3	3	226,5	38,3	35-28	2502x367x1149	128	<b>4 484</b>
КПХ-14V(H)63-07-6ND/S	136	115	42	37	34 141	26 648	2,4	1,6	4	281,3	42,6	42-35	4191x509x922	155	<b>4 998</b>
КПХ-14V(H)63-07-6HD/S	140	112	44	38	36 615	25 635	3	1,8	4	281,3	42,6	42-35	4191x509x922	157	<b>5 161</b>
КПХ-14V(H)63-08-6ND/S	145	120	42	37	32 197	24 681	2,4	1,6	4	351,7	42,6	42-42	4191x509x967	179	<b>6 078</b>
КПХ-14V(H)63-08-6HD/S	149	116	45	39	33 289	23 681	3,0	1,8	4	351,7	42,6	42-42	4191x509x967	181	<b>6 241</b>
КПХ-15V(H)63-09-6ND/S	173	147	43	38	42 677	33 312	3,0	2,0	5	351,7	54,3	54-54	5191x472x967	195	<b>6 275</b>
КПХ-15V(H)63-09-6HD/S	178	143	45	39	44 521	32 074	3,7	2,2	5	351,7	54,3	54-54	5191x472x967	198	<b>6 479</b>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### R404a 8-ми полюсный ЭД

Модель	Производительность при $\Delta T=15K$ , кВт R404A, R507		Средний уровень звукового давления на раст. 10 м, дБА		Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час		Потребляемая мощность, кВт		Количество вентиляторов,шт	Площадь поверхности, м <sup>2</sup>	Внутренний объем труб,дм <sup>3</sup>	Присоединительные размеры,мм	Габаритные размеры (расположение V),мм	Масса, кг	Цена, евро
	D	S	D	S	D	S	D	S							
КПХ-12V63-03-8ND/S	38	32	34	29	11 434	8 711	0,7	0,4	2	76,3	14,3	28-22	1726x393x756	59	<b>1 711</b>
КПХ-12V(H)63-04-8ND/S	50	42	34	29	12 612	9 874	0,7	0,4	2	116,7	20,2	28-22	1792x394x1060	73	<b>2 525</b>
КПХ-12V(H)63-05-8ND/S	63	53	34	29	13 135	10 377	0,7	0,4	2	188,7	32,6	35-28	2302x367x1049	99	<b>3 531</b>
КПХ-13V(H)63-06-8ND/S	82	68	36	31	18 403	14 248	1,0	0,6	3	226,5	38,3	35-28	2502x367x1149	141	<b>4 372</b>
КПХ-14V(H)63-07-8ND/S	110	91	37	32	24 800	19 268	1,3	0,8	4	281,3	42,6	42-35	4191x509x922	155	<b>5 013</b>
КПХ-14V(H)63-08-8ND/S	115	93	37	32	23 325	17 845	1,3	0,8	4	351,7	42,6	42-42	4191x509x967	179	<b>6 093</b>
КПХ-15V(H)63-09-8ND/S	140	116	38	33	31 000	24 085	1,6	1,0	5	351,7	54,3	54-54	5191x472x967	195	<b>6 140</b>