

Среднетемпературные (транскритические) поршневые полугерметичные компрессоры серии 4MTL

Хладагент R-744 (CO₂)

Модель	Холодопр-ть при Т кон = +35 °С Т кип = - 10 °С, кВт	Номинальн ая мощность, л.с.	Объемная произв-ть, м ³ /час	Заправка маслом, л	Длина/шири на/высота, мм	Масса, кг	Макси мальн ый рабочи й ток, А	Цена (EURO)
4MTL-05	8,8	5,0	4,6	1,5	630/425/410	123	13,0	по запросу
4MTL-07	11,9	7,0	6,2	1,5	630/425/410	124	18,0	по запросу
4MTL-09	14,6	9,0	7,4	1,5	630/425/410	123	21,0	по запросу
4MTL-12	19,3	12,0	9,5	1,8	697/444/423	170	27,0	по запросу
4MTL-15	25,2	15,0	12,5	1,8	697/445/422	170	35,0	по запросу
4MTL-30	37,0	30,0	18,0	1,8	697/445/422	175	50,0	по запросу
4MTL-35	45,3	35,0	22,7	2,8	842/486/467	264	60,0	по запросу
4MTL-40	55,9	40,0	26,6	2,8	842/486/467	270	67,0	по запросу
4MTL-50	67,8	50,0	32,0	2,8	842/486/467	276	83,0	по запросу

Стандартная комплектация

- ТЭН обогрева картера.
- Технология Coresense
- Клеммная коробка.
- Предохранительный клапан со стороны нагнетания.
- Вентили на линиях всасывания и нагнетания.