

Горизонтальные (транспортные) герметичные компрессоры ZRH (V) серии Scroll

Хладагент R-407C

Модель	Холодопр-ть при Т кон = +50 °С Т кип = +5 °С, кВт	Номинальная мощность, л.с.	Объемная произв-ть, м ³ /час	Диаметры присоед. трубопров., дюйм		Заправка маслом, л	Длина/ширина/ высота, мм	Масса, кг	Максимальный рабочий ток, А	Цена (EURO)
				Всас	Наг					
ZRH72KTE	15,3	6,0	17,1	7/8 "	3/4 "	2,7	567/290/191	49	12,0	по запросу
ZRHV72KTE	23,5	6,0	20,6	7/8 "	3/4 "	2,7	567/290/191	49	26,0	по запросу
ZRH81KTE	17,2	6,8	18,8	7/8 "	3/4 "	2,7	567/290/191	49	12,0	по запросу
ZRHV81KTE	25,9	6,8	22,6	7/8 "	3/4 "	2,7	567/290/191	49	26,0	по запросу
ZRH87KTE	19,2	7,5	22,1	1 3/8 "	7/8 "	1,6	586/314/245	60	16,0	по запросу
ZRHV94KTE	31,4	7,5	26,7	1 3/8 "	7/8 "	1,6	586/314/245	60	24,0	по запросу
ZRH100KTE	22,1	9,0	24,9	1 3/8 "	7/8 "	1,6	586/314/245	63	18,0	по запросу
ZRH116KTE	24,9	10,0	29,1	1 3/8 "	7/8 "	1,6	586/314/245	64	20,0	по запросу

Хладагент R-134a

Модель	Холодопр-ть при Т кон = +50 °С Т кип = +5 °С, кВт	Номинальная мощность, л.с.	Объемная произв-ть, м ³ /час	Диаметры присоед. трубопров., дюйм		Заправка маслом, л	Длина/ширина/ высота, мм	Масса, кг	Максимальный рабочий ток, А	Цена (EURO)
				Всас	Наг					
ZRH72KTE	10,4	6,0	17,1	7/8 "	3/4 "	2,7	567/290/191	49	12,0	по запросу
ZRHV72KTE	16,8	6,0	20,6	7/8 "	3/4 "	2,7	567/290/191	49	26,0	по запросу
ZRH81KTE	11,7	6,8	18,8	7/8 "	3/4 "	2,7	567/290/191	49	12,0	по запросу
ZRHV81KTE	17,4	6,8	22,6	7/8 "	3/4 "	2,7	567/290/191	49	26,0	по запросу
ZRH87KTE	12,3	7,5	22,1	1 3/8 "	7/8 "	1,6	586/314/245	60	16,0	по запросу
ZRHV94KTE	21,4	7,5	26,7	1 3/8 "	7/8 "	1,6	586/314/245	60	24,0	по запросу
ZRH100KTE	14,2	9,0	24,9	1 3/8 "	7/8 "	1,6	586/314/245	63	18,0	по запросу
ZRH116KTE	17,0	10,0	29,1	1 3/8 "	7/8 "	1,6	586/314/245	64	20,0	по запросу

Стандартная комплектация

- Термостат на линии нагнетания.
- Клеммная коробка.