



ПРОМХОЛОД

109263 Москва, ул.Малышева д.11 корп.3
тел/факс (495) 785-95-95; 785-95-99

www.promholod.com

holod@promholod.com



Copeland
brand products

Полугерметичные компрессоры "COPELAND"
с пластинчатыми клапанами и воздушным охлаждением электродвигателя.

Хладагент R-404A.

Модель (диапазон температур кипения)	Холодопр -ть Т _{кон} =+40 С (Вт)		Напряжение (В)	Диаметр труб (дюйм)		Цена (EURO)
	Т _{кип} =-10 ⁰ С	Т _{кип} =-25 ⁰ С		всас.	нагн.	
DKM-7X CAG	1,7	-	220	1/2	1/2	729
DKM-7X EWL	1,7	-	380	1/2	1/2	764
DKJ-10X CAG	2,3	-	220	5/8	1/2	756
DKJ-10X EWL	2,3	-	380	5/8	1/2	790
DKSJ-15X CAG	2,9	-	220	5/8	1/2	769
DKSJ-15X EWL	2,9	-	380	5/8	1/2	801
DKSL-20X EWL	4,3	-	380	5/8	1/2	818
DLE-20X EWL	4,2	-	380	7/8	5/8	882
DLF-30X EWL	6	-	380	7/8	5/8	1 181
DLJ-30X EWL	6,6	-	380	7/8	5/8	1 181
DLL-40X EWL	8,6	-	380	1 1/8	5/8	1 295
DKM-5X CAG	-	0,7	220	1/2	1/2	708
DKM-5X EWL	-	0,7	380	1/2	1/2	741
DKJ-7X CAG	-	1	220	5/8	1/2	729
DKJ-7X EWL	-	1	380	5/8	1/2	764
DKSJ-10X CAG	-	1,4	220	5/8	1/2	756
DKSJ-10X EWL	-	1,4	380	5/8	1/2	790
DKL-15X CAG	-	1,6	220	5/8	1/2	769
DKL-15X EWL	-	1,6	380	5/8	1/2	801
DLF-20X EWL	-	2,2	380	7/8	5/8	1 128
DLJ-20X EWL	-	2,8	380	7/8	5/8	1 128
DLL-30X EWL	-	3,8	380	1 1/8	5/8	1 181
DLSG-40X EWL	-	4,8	380	1 1/8	5/8	1 295

Стандартная комплектация:

Вентили "Rotalock" на входе и выходе из компрессора;
Виброопоры;
Термисторная система защиты электродвигателя.

Дополнительное оборудование:

Нагреватель картера;
Однофазный комплект для компрессоров, работающих на напряжении 220 В.