



Copeland
brand products

Компрессоры с пластинчатыми клапанами и охлаждением парами всасываемого хладагента.

Хладагент R404A

Модель (диапазон температур кипения)	Холодопр -ть (Вт) T _{кон} =+45 ⁰ С		Напряжение (В)	Диаметр труб (дюйм)		Цена (EURO)
	T _{кип} =-10 ⁰ С	T=-25 ⁰ С		всас.	нагн.	
D2SA-45X EWL	10,2	4,8	380	1 1/8	7/8	1 226
D2SA-55X EWL	10,3	4,8	380	1 1/8	7/8	1 444
D2SC-55X EWL	12,4	5,6	380	1 1/8	7/8	1 656
D2SC-65X EWL	12,3	5,7	380	1 1/8	7/8	1 718
D2SK-65X EWL	14,8	6,8	380	1 1/8	7/8	1 740
D3SA-75X AWM	14,4	6,3	380	1 3/8	1 1/8	1 971
D3SC-100X AWM	17,5	8,1	380	1 3/8	1 1/8	2 064
D3SS-100X AWM	22,7	10,9	380	1 3/8	1 1/8	2 474
D3SS-150X AWM	24	11,5	380	1 3/8	1 1/8	2 481
D4SA-200X AWM	25,5	11,3	380	1 5/8	1 1/8	3 160
D4SH-250X AWM	32,6	14,8	380	2 1/8	1 1/8	3 656
D4SJ-300X AWM	39,7	17,2	380	2 1/8	1 3/8	4 074
D6SA-300X AWM	38,8	17,2	380	2 1/8	1 3/8	4 720
D6SH-350X AWM	50,2	23,2	380	2 1/8	1 3/8	5 165
D6SJ-400X AWM	58,8	26,8	380	2 1/8	1 3/8	5 796
D6SK-500X AWM	67,8	30,9	380	2 5/8	1 5/8	5 759
D8SH-500X AWM	72,2	34,1	380	2 5/8	1 5/8	6 482
D8SJ-600X AWM	83,9	39,1	380	3 1/8	1 5/8	7 521
D4SF-100X AWM	25,3	11,4	380	1 5/8	1 1/8	2 792
D4SL-150X AWM	33,8	16,1	380	1 5/8	1 1/8	3 078
D6SF-200X AWM	38,8	18,3	380	2 1/8	1 3/8	3 785
D6ST-320X AWM	59,6	27,7	380	2 1/8	1 3/8	5 058
D6SU-400X AWM	71,4	35,1	380	2 5/8	1 5/8	5 845

Стандартная комплектация:

Вентили "Rotalock" на входе и выходе из компрессора;
Виброопоры;
Внутренний разгрузочный клапан между сторонами высокого и низкого давления;
Встроенный масляный нанос для 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровых компрессоров;
Термисторная система защиты электродвигателя.

Дополнительное оборудование:

Нагреватель картера;
Вентилятор обдува головки блока цилиндров для низкотемпературных компрессоров;
Система регулирования производительности для 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровых