



“DISCUS” Компрессоры с дисковыми клапанами и охлаждением электродвигателя парами всасываемого хладагента. Хладагент R-404A.

Модель	Холодопр -ть Тконд=+40 °С ( кВт )		Напряжение (Вт)	Диаметр труб (дюйм)		Цена (EURO)
	Т <sub>кип</sub> = -10°С	Т = -25°С		всас.	нагн.	
D3DA-75X AWM	15,6	7,3	380	1 3/8	1 1/8	2 176
D3DS-150X AWM	25,5	8,7	380	1 5/8	1 1/8	2 699
D4DA-200X AWM	28,1	13,0	380	1 5/8	1 1/8	3 452
D4DH-250X AWM	35,8	16,8	380	2 1/8	1 1/8	4 147
D4DJ-300X AWM	43,2	21,1	380	2 1/8	1 3/8	4 620
D6DH-350X AWM	52,5	25,6	380	2 1/8	1 3/8	5 717
D6DJ-400X AWM	63,2	30,5	380	2 1/8	1 3/8	5 860
D8DH-500X AWM	75,8	36,5	380	2 5/8	1 5/8	7 079
D8DJ-600X AWM	91,0	31,4	380	3 1/8	1 5/8	8 377
D3DA-50X AWM	15,9	7,4	380	1 3/8	7/8	2 034
D3DC-75X AWM	18,4	9,0	380	1 3/8	1 1/8	2 273
D3DC-100X AWM	19,2	12,6	380	1 3/8	1 1/8	2 346
D4DF-100X AWM	27,0	12,8	380	1 5/8	1 1/8	3 167
D4DL-150X AWM	35,6	17,3	380	1 5/8	1 1/8	3 524
D4DT-220X AWM	43,2	21,3	380	2 1/8	1 3/8	4 008
D6DL-270X AWM	50,5	24,9	380	2 1/8	1 3/8	5 090
D6DT-320X AWM	61,5	31,0	380	2 1/8	1 3/8	5 963
D8DL-370X AWM	75,6	37,4	380	2 5/8	1 5/8	6 642
D8DT-450X AWM	89,2	44,9	380	3 1/8	1 5/8	8 121

**Стандартная комплектация:**

Вентили "Rotalock" на входе и выходе из компрессора;  
 Виброопоры;  
 Внутренний разгрузочный клапан между сторонами высокого и низкого давления;  
 Встроенный масляный нанос для 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндрических компрессоров;  
 Термисторная система защиты электродвигателя.

**Дополнительное оборудование:**

Нагреватель картера;  
 Вентилятор обдува головки блока цилиндров для низкотемпературных компрессоров;  
 Система регулирования производительности для 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндрических компрессоров.