



Пластинчатые теплообменники серии S

Модель	Производительность, кВт	Количество пластин	Рабочие температуры, °С	Размеры, мм	Масса, кг	Цена, евро
S12D16	3	16	от -100 до +120	80x456x48	3,5	238
S12D20	5	20	от -100 до +120	80x456x58	3,9	267
S12D24	5	24	от -100 до +120	80x456x68	4,4	297
S12D28	6	28	от -100 до +120	80x456x78	4,8	327
S12D34	8	34	от -100 до +120	80x456x92	5,5	372
S12D44	10	44	от -100 до +120	80x456x117	6,6	446
S12D50	11	50	от -100 до +120	80x456x132	7,3	491
S12D60	13	60	от -100 до +120	80x456x156	8,4	566
S82D20	16	20	от -100 до +120	122x530x58	5,3	397
S82D24	20	24	от -100 до +120	122x530x68	6,0	440
S82D26	22	26	от -100 до +120	122x530x73	6,4	461
S82D30	25	30	от -100 до +120	122x530x83	7,1	505
S82D36	30	36	от -100 до +120	122x530x97	8,2	612
S82D50	40	50	от -100 до +120	122x530x132	10,7	720
S82D60	47	60	от -100 до +120	122x530x156	12,5	827
S82D70	53	70	от -100 до +120	122x530x181	14,3	935
S82D90	62	90	от -100 до +120	122x530x230	17,9	1 151
S182D20	32	20	от -100 до +120	197x622x58	17,6	824
S182D24	39	24	от -100 до +120	197x622x68	18,9	896
S182D28	45	28	от -100 до +120	197x622x78	20,2	967
S182D34	55	34	от -100 до +120	197x622x92	22,2	1 073
S182D44	71	44	от -100 до +120	197x622x117	25,5	1 251
S182D54	85	54	от -100 до +120	197x622x141	28,8	1 429
S182D64	98	64	от -100 до +120	197x622x166	32,1	1 607
S182D80	116	80	от -100 до +120	197x622x205	37,4	1 891
S182D100	139	100	от -100 до +120	197x622x254	44,0	2 246
S202D20	35	20	от -100 до +120	245x527x58	16,2	796
S202D24	42	24	от -100 до +120	245x527x68	17,6	874
S202D28	49	28	от -100 до +120	245x527x78	19,0	952
S202D34	60	34	от -100 до +120	245x527x92	21,1	1 070
S202D44	77	44	от -100 до +120	245x527x117	24,6	1 265
S202D54	93	54	от -100 до +120	245x527x141	28,1	1 460
S202D64	107	64	от -100 до +120	245x527x166	31,6	1 656
S202D80	125	80	от -100 до +120	245x527x205	37,2	1 969
S202D100	149	100	от -100 до +120	245x527x254	44,2	2 360
S606D20	81	20	от -100 до +120	385x850x58	52,6	2 769
S606D24	99	24	от -100 до +120	385x850x68	56,1	2 969
S606D28	116	28	от -100 до +120	385x850x78	59,6	3 170
S606D34	142	34	от -100 до +120	385x850x92	64,9	3 470
S606D44	183	44	от -100 до +120	385x850x117	73,7	3 971
S606D50	201	50	от -100 до +120	385x850x132	79,0	4 271
S606D60	244	60	от -100 до +120	385x850x156	87,8	4 973
S606D70	277	70	от -100 до +120	385x850x181	96,6	5 273
S606D80	307	80	от -100 до +120	385x850x205	105,4	5 774
S606D90	339	90	от -100 до +120	385x850x230	114,2	6 275
S606D100	373	100	от -100 до +120	385x850x254	123,0	6 776