

2-ходовые соленоидные вентили **Alco Controls** серии 110, 200, 240, 540 "Alco Controls" (Германия).

Компактная конструкция
Быстрая установка соленоидных катушек защелкиванием
Для пайки необязательно разбирать



Нормально закрытые

Модель	Соединение "под пайку" (дюйм)	Номинальная производительность (кВт)			№ Заказа	Цена без катушки (EURO)
		R-134a	R-22	R-404A, R-507		
110RB2T2	1/4"	3,5	3,8	2,5	801 210	23
110RB2T3	3/8"	3,5	3,8	2,5	801 209	23
200RB3T3	3/8"	6,6	7,1	4,6	801 239	31
200RB4T3	3/8"	15,5	16,8	10,9	801 190	30,5
200RB4T4	1/2"	15,5	16,8	10,9	801 178	32,9
200RB6T4	1/2"	27,3	29,5	18,9	801 183	35,7
200RB6T5	5/8"	27,3	29,5	18,9	801 186	35,7
240RA8T5	5/8"	36,3	39,3	25,2	801 160	59,7
240RA8T7	7/8"	36,3	39,3	25,2	801 143	59
240RA9T5	5/8"	76,2	82,5	52,9	801 161	64,5
240RA9T7	7/8"	76,2	82,5	52,9	801 162	64,5
240RA9T9	1 1/8"	76,2	82,5	52,9	801 142	64,5
240RA12T7	7/8"	85,7	92,8	59,5	801 163	74,5
240RA12T9	1 1/8"	85,7	92,8	59,5	801 144	74,5
240RA16T9	1 1/8"	139,1	150,5	96,5	801 164	115,5
240RA16T11	1 3/8"	139,1	150,5	96,5	801 166	115,5
240RA20T11	1 3/8"	202,6	219,3	140,7	801 172	219,5
240RA20T13	1 5/8"	202,6	219,3	140,7	801 224	219,5
240RA20T17	2 1/8"	202,6	219,3	140,7	801 174	219,5



Катушки

Модель	Ток	Мощность	Соединения	Класс защиты	№ Заказа	Цена (EURO)
ASC 230V/50-60 Hz	AC	8 Вт	Разъем DIN 43650 PG9 PG 11	IP65	801 064	14,5
ASC 120V/50-60 Hz					801 063	17,5
ASC 24V/50-60 Hz					801 062	14,5
ASC 12V	DC	15 Вт			801 054	19
ASC 24V					801 055	33,9
ASC 120V					801 050	17,5
ASC 230V			801 056	17,5		



Соединительные кабели для катушек ASC

Модель	Температурный диапазон	Длина кабеля	Сечение провода	№ Заказа	Цена (EURO)
ASC-N15	25 ..+80°C	1,5m	3 x 0,75 mm ²	804 570	5,7
ASC-N30		3,0m		804 571	7,5
Клема PG-9				801 012	1,5